

PRODUKT

RAD 1 forseglingsstape er en selvklæbende og ensidig gummibaseret butyltape.

ANVENDELSESOMRÅDER

Alle typer radon- og fugtspærrer.

Godkendt som en-trins tætning iht SINTEF TG 20370 sammen med RAD X radonspærre.

PÅFØRING

Overfladebehandling: Alle overflader skal være rene, tørre og fri for støv, fedt og løse materialer. Glatte flader bør renses før påføring.

Påføring: Påføres direkte og presses ned mod membran, bedst med trykrulle.

Ved temperatur under +5°C bør tapen forvarmes til stuetemperatur for bedst vedhæftning.

Sørg for at få alle eventuelle luftlommer presset ud.

Holdbarhed: Mindst 2 år fra produktionsdato i henhold til kølige og tørre lagringsforhold.

Levetid: Estimeret 50 år.

Affaldshåndtering: Produktet er ikke biologisk nedbrydeligt, spred det ikke i miljøet efter brug.



Bredde/tykkelse: 60 x 0,6 mm
Længde pr. rulle: 15 m
Antal ruller pr. karton: 5 stk.
Antal kartoner pr. palle: 96 kart.

NØGLEEGENSKABER

God vedhæftning på mange forskellige underlag

Udmærket UV-modstand

Fri for opløsningsmidler

Hurtig, ren og enkel at bruge med lidt affald

Forbliver fleksibel gennem hele levetiden

Giver en vand- og lufttæt forsegling

Meget formbar

SINTEF-godkendt radontape

Metoder og resultater for test af RAD 1 på RAD X

Egenskaber	Methode EN	Enhed	Resultat
			Friskt materiale
Forskydningsstyrke i samlingerne	12317-2:2000	N/50 mm	138