

## PRODUKT

RAD T er en ekstruderet og selvklæbende butylforseglingsstrimmel.

## ANVENDELSESOMRÅDER

Alle typer radon- og fugtspærrer.


Godkendt som to-trins tætning iht. SINTEF TG 20370 sammen med RAD F radonfuge og lim.

## PÅFØRING

**Anvendelsestemperatur:** Højere end 5 °C.

**Anvendelsesmetode:** Manuelt direkte fra rullen; påfør på en overflade, fjern dækpapir og tryk på den anden overflade af butyl.

**Anvendelsesflader:** Skal være rene, tørre, fedt- og støvfri.



## FORDELE

Limer kraftigt til de fleste byggematerialer

Fri for opløsningsmidler

Tørre ikke ud, bevarer elasticitet

Smitter ikke af på fingre eller monteringsflader

Meget lang holdbarhed

Produktet indeholder ikke skadelige stoffer

## DIMENSIONER

Bredde/tykkelse 30 x 1,5 mm

Længde pr. rulle 28 m

Antal ruller pr. karton 7 stk.

Antal kartoner pr. palle 48 kart.

## SINTEF-godkendt radontape

### TEKNISK DATA

Specialvægt: 1,58 g/cm<sup>3</sup>

Nål penetration (23°): 75 dm

Temp. Bestandighed: -30°C til +70°C

Tørstofindhold: >99%

Sundhedsfare: Ingen

Vandabsorption: Ubetydelig

Modstand mod UV-lys: Udmærket

### EGENSKABER

Basis råstof: Butyl gummi

Farve: Sort og grå

Type: Plastik

Linje modstand: God

Klistreevne:

Førsteklasses fæsteegenskaber på ABS, akryl, aluminium, glas, beton, polyetylen og polypropylen

## HOLDBARHED

Mindst to år fra produktionsdato under normale lagringsforhold.